

PLASTDHERE® 500

PLASTIFICANTE A BASE DE DERIVADOS DE COLOFÔNIA.

PLASTDHERE® 500 É UM PLASTIFICANTE QUE PROMOVE MAIOR FLEXIBILIDADE AO MATERIAL SEM COMPROMETER SUA ADESÃO. É RECOMENDADO PARA FORMULAÇÕES DE CERAS DEPILATÓRIAS, COLAS, ADESIVOS, TINTAS E VERNIZES. APRESENTA AMPLA COMPATIBILIDADE COM DIFERENTES RESINAS, É ISENTO DE FTALATOS E GARANTE EXCELENTE DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA.

PROPRIEDADES

Análises	UN	Especificação	Valores Típicos	Método
COR GARDNER	-	Máx. 5	3,5	ML SCDV 006
ÍNDICE DE ACIDEZ	mg KOH/g	Máx. 10	3,5	ML SCDV 001
VISCOSIDADE 50°C	cP	300 – 900	500	ML SCDV 028

COMPATIBILIDADE

SOLÚVEL EM ÉSTERES, ÉTERES, CETONAS, SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS.

EMBALAGEM

Tipo	Tamanho	Validade
TAMBOR DE AÇO	180 kg	12 meses

REGULAMENTAÇÕES

FDA 175.105 / FDA 175.300 / EUROPEAN REGULATION (EU) NO. 10/2011

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto. Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. As resinas são sujeitas à oxidação gradual, algumas mais do que outras. Isso pode resultar em escurecimento e/ou pode ter um efeito adverso na solubilidade da resina em solventes orgânicos ou em sua compatibilidade com polímeros. Recomenda-se que o controle estrito do estoque seja observado em todos os momentos, cuidando para que o material mais antigo seja utilizado primeiro. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

